quimxel

WAX AUT

Cera Túnel de Lavado

PROPIEDADES
WAX AUT es un producto compuesto por ceras y tensoactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado.
Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
WAX AUT es un producto perfectamente diluible en agua.
La dosificación oscila entre 20-60 cc por vehículo, actuando eficazmente ante cualquier dureza del agua.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Tensoactivos aniónicos y no iónicos
Solubilizantes
Secuestrantes
Abrillantadores
Compuestos hidrofugantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	anaranjado
Densidad(20ºC):	0.97 gr/cc
PH:	3.5

PRESENTACION
Envases de 20 lts.

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20
Nº FAB 63.393

Empresa Certificada
ISO 9001- ISO 14001
por BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbí, 20 46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com